

Technisches Datenblatt

PANDOMO Deco Primer

Weisspigmentierte Grundierung für dekorative Clay Wand- und Deckenflächen

- › verbessert die Haftung
- › erleichtert das Aufbringen
- › gute Deckkraft
- › gebrauchsfertig



Anwendungsbereich:

Für den Innenbereich.
Gut deckende Grundierung und Haftbrücke für nachfolgende Spachteltechniken mit PANDOMO Clay Feinputz auf Kalk-Lehmbasis auf Untergründen wie z. B. mineralischen Putzen, Gipskartonplatten sowie auf Latex- und Acrylatfarben u. ä.

Art:

Lösemittelfreie, weiße Kunstharzdispersion, die nach Trocknung das Eindringen von Wasser deutlich hemmt.

Vorbereitung des Untergrundes:

Der Untergrund muss trocken, sauber, staubfrei und tragfähig sein.

Verarbeitung:

Vor Gebrauch umrühren. PANDOMO Deco Primer ist gebrauchsfertig und wird unverdünnt in einer Schicht gleichmäßig mit Rolle oder Bürste aufgetragen. Die Trocknungszeit beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes bei +20°C ca. 1 – 2 Stunden. Bei niedrigeren Temperaturen kann sich die Trocknungszeit verlängern, bei höheren Temperaturen verkürzen.

Geöffnete Gebinde wieder gut verschließen und Restmengen innerhalb weniger Tage aufbrauchen. Gefäße und Werkzeuge können unmittelbar nach Gebrauch mit Wasser gereinigt werden.

Hinweis:

PANDOMO Deco Primer ist bei Temperaturen von über +5°C zu verarbeiten.

In Zweifelsfällen Probeflächen anlegen.

NUR FÜR DEN GEWERBLICHEN VERWENDER.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Reaktionsmasse aus 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Achtung! Beim Sprühen können gefährliche lungengängige Tröpfchen entstehen. Aerosol oder Nebel nicht einatmen.

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Inhalt/Behälter gemäß lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.

Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Materialbedarf ca.	Verbrauch
	200 g/m ²

open your space





Technisches Datenblatt

PANDOMO Deco Primer

Weisspigmentierte Grundierung für dekorative Clay Wand- und Deckenflächen

Produktdetails

Abpackung	Eimer mit 5 kg und 25 kg netto
Lagerung	Frostfrei ca. 12 Monate im originalverschlossenen Gebinde lagerfähig.

ARDEX GmbH
Postfach 6120
58430 Witten
DEUTSCHLAND

+49 (0) 23 02/664-0
+49 (0) 23 02/664-240
technik@ardex.de
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem QM/UM-System
nach DIN EN ISO 9001/14001