

# pandOMO

AN ARDEX BRAND

VOM **aktuelles Datum**

BAUVORHABEN: **bitte ausfüllen**

Hinweis: Die Angaben und Aufbaureihenfolgen sind aufgrund unserer Erfahrungen nach bestem Wissen und Gewissen erstellt, müssen jedoch auf die Baustellenbedingungen vor Ort angepasst werden. Die Angaben erfolgen ohne Gewähr. Es ist in jedem Einzelfall zu prüfen, inwieweit die Texte unverändert in die Ausschreibung übernommen werden können. Die beschriebenen Texte sind lediglich Vorschläge für die Ausschreibung und enthalten hauptsächlich die Positionen, bei denen ARDEX-Produkte verwendet werden. Das vorliegende, von ARDEX erstellte Leistungsverzeichnis ersetzt nicht die planerische Verantwortung von Architekten und Statikern. Die Vollständigkeit des Leistungsverzeichnis im Bezug auf alle relevanten und erforderlichen Positionen ist zu prüfen.

Die Arbeiten sind entsprechend den technischen Richtlinien der ARDEX GmbH, 58453 Witten, [www.pandomo.de](http://www.pandomo.de) unter Beachtung der einschlägigen Normen, Vorschriften und Handwerksregeln entsprechend dem jeweiligen Stand der Technik auszuführen.

## Inhaltsverzeichnis

1	Baustelleneinrichtung.....	2
2	Muster.....	3
3	Untergrundvorbereitung.....	4
3.1	Untergrundvorbereitung Wand und Decke.....	4
4	Aufbringen.....	5
5	Oberflächenbehandlung.....	6
5.1	Polieren/Schleifen der Oberfläche.....	6
5.2	Imprägnierung der Oberfläche.....	7
5.3	Versiegelung der Oberfläche.....	8
5.4	Einpflege der Oberfläche.....	9
5.5	Dauerelastische Versiegelung.....	10
6	Facharbeiterstunden / Mehraufwand.....	11

## Allgemeine Hinweise zur mineralischen Spachtelmasse

### 1. Eingesetzte Produkte:

Über alle Produkte, die zur Herstellung der mineralischen Spachtelmasse eingesetzt bzw. gebraucht werden, werden dem Angebot vom Bieter technische Datenblätter bzw. Produktdatenblätter beigelegt.

Bei Nichtabgabe der technischen Datenblätter mit der Angebotsabgabe kann der Ausschluss von der Submission erfolgen und das Angebot wird nicht gewertet.

### 2. Systemprodukte:

Alle eingesetzten Produkte werden von einem Hersteller mit System-Garantie bezogen. Dies beinhaltet auch Imprägnierungen, Versiegelungen und Oberflächenschutz. Es darf nur genormtes und zugelassenes oder durch ein in Deutschland anerkanntes Zertifikat nachweislich gütegeprüftes Material in Originalgebinden verwendet und eingebaut werden.

### 3. Grundlagen:

Für das Angebot, die beschriebenen Leistungen und die Ausführung dieses Gewerkes sind als Grundlage die im Land der Ausführung geltenden allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie Bestimmungen, Verordnungen, europäische und nationale Normen, Vorschriften, Richtlinien, Merkblätter, usw. in jeweils aktuellster Fassung anzunehmen.

Insbesondere wird verwiesen auf das Merkblatt „Mineralische, dekorative Spachtelböden“, herausgegeben vom BSR e.V. in Bonn (Mai 2013). Der Nachweis zur Legitimierung ist durch Vorlage eines gültigen Partnerschaftsvertrags vorzuweisen. Entsprechend der Autorisierung ist der Bieter ermächtigt, die Produkte zu verarbeiten, für welche er eine Lizenzschulung besucht hat.

### 4. Wertung:

Für das Angebot wird das vorgegebene Leistungsverzeichnis verwendet. Bei der Auswertung des Angebotes kann nur ein vollständig ausgefülltes Leistungsverzeichnis berücksichtigt werden. Alternativvorschläge in Form von Nebenangeboten sind nicht zulässig.

### 5. Referenzen:

Es werden vergleichbare Referenzen in Bildform und Beschreibung für die Ausführung der Leistung vorgelegt. Auch Ortstermine werden ermöglicht.

### 6. Reinigungs- und Pflegekonzept:

Die vom Hersteller des Bodenbelages im Internet zur Verfügung gestellte oder dem Angebot beigelegte Reinigungs- und Pflegeanleitung gilt für den Nutzer als verbindlich anzuwenden. Dies muss auf die jeweilige Nutzung des Projektes abgestimmt sein.



15.06.2023

Seite 3 / 12

Wall

LV Wall

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
2	Muster				
2.1	Erstellung von Musterplatten				
	Herstellen von Musterplatten im Format 60x80cm, Farbe und Struktur nach Vorgabe des Auftraggebers.				
		0	St	.....	.....
				2	Muster .....

15.06.2023

Seite 4 / 12

Wall

LV Wall

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
3	<b>Untergrundvorbereitung</b>				
3.1	<b>Untergrundvorbereitung Wand und Decke</b>				
3.1.1	<b>Entfernung von Staub und Schmutz</b>				
	Staub und Verschmutzungen vom Untergrund sowie alle losen Teile entfernen und Herstellen eines tragfähigen Untergrundes. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.				
		0	m²	.....	.....
3.1.2	<b>Aufbringen eines Renovierungsspachtels</b>				
	ARDEX R 1 Renovierungsspachtel auf Wand / Decke Wand-/Deckenflächen, fest, tragfähig und trennmittelfrei, mit einer Schichtdicke von <b>bitte ausfüllen</b> mm, max. 10 mm abspachteln. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.				
		0	m²	.....	.....
3.1.3	<b>Aufbringen eines Voranstrichs ARDEX P51 oder PANDOMO® Primer</b>				
	Aufbringen des Voranstrichs mit ARDEX P51 oder PANDOMO® Primer im Mischungsverhältnis 1:2 oder 1:1 (je nach Saugfähigkeit des Untergrundes) auf den gesäuberten Untergrund in einem Arbeitsgang: ARDEX P51 oder PANDOMO® Primer mittels Kurzfloor-Rolle auftragen und Trocknung abwarten. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.				
		0	m²	.....	.....
3.1.4	<b>Alternativposition Gruppe 1, Variante 1</b>				
	<b>Aufbringen eines Voranstrichs ARDEX P4</b>				
	Aufbringen des Voranstrichs mit ARDEX P4 auf den gesäuberten Untergrund in einem Arbeitsgang: ARDEX P4 mittels Kurzfloor-Rolle auftragen und Trocknung abwarten. Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.				
		0	m²	.....	nur E-Preis
<b>3.1 Untergrundvorbereitung Wand und Decke</b>					.....
<b>3 Untergrundvorbereitung</b>					.....

15.06.2023

Seite 5 / 12

Wall

LV Wall

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

4	Aufbringen				
---	------------	--	--	--	--

4.1	Spachtelung PANDOMO® Wall weiß				
-----	--------------------------------	--	--	--	--

Herstellen einer Spachtelung mit PANDOMO® Wall weiß im Farbton **bitte** **ausfüllen** gemäß Farbfächer PANDOMO®, Dekorspachtelmasse mit einer Schichtstärke von mind. 1 mm auf einem vorbereiteten Untergrund auftragen.

Eigenschaften:

- Zur Gestaltung von Wand- und Deckenflächen im Innenbereich
- Zement-Kunststoff-Basis
- Erhärtet und trocknet schnell, spannungsarm und rissefrei in allen Schichtdicken
- Leicht zu verarbeiten
- Hervorragende Haftung
- Sehr ergiebig

Die Technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.

0

4 Aufbringen

15.06.2023

Seite 6 / 12

Wall

LV Wall

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
5	Oberflächenbehandlung				
5.1	Polieren/Schleifen der Oberfläche				
5.1.1	Polieren der Oberfläche, Spachtelmasse				
	Polieren der PANDOMO® Spachtelmasse mit einer geeigneten Schleifmaschine (z. B. Trio von Fa. Lägler, Festool, Mirka, etc.) Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.				
		0	m²	.....	.....
	5.1 Polieren/Schleifen der Oberfläche				.....



Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

5.2 Imprägnierung der Oberfläche

5.2.1 PANDOMO® SP-SL

Aufbringen der Öl-Imprägnierung PANDOMO® SP-SL Steinöl in zweifacher Form.  
Die Technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.

0 m² .....

5.2 Imprägnierung der Oberfläche .....

15.06.2023

Seite 8 / 12

Wall

LV Wall

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
5.3	Versiegelung der Oberfläche				
5.3.1	Grundieren der Oberfläche				
	Als Grundierung für PANDOMO® SP-PS wird PANDOMO® Primer (1:1) verdünnt mit Wasser empfohlen. Auftrag mit einer Microfaserwalze im Kreuzgang.				
		0	m²	.....	.....
5.3.2	PANDOMO® SP-PS				
	Aufbringen der Polyurethan-Versiegelung PANDOMO® SP-PS in zweifacher Form. Der Auftrag erfolgt mittels Kurzfloorrolle im Kreuzgang. Falls keine Imprägnierung durch PANDOMO® SP-SL oder Impregnation verwendet wurde, oder es sich um stark beanspruchte Flächen mit hohem Reinigungsaufwand handelt ist ein dritter Auftrag erforderlich. Die Technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.				
		0	m²	.....	.....
	5.3 Versiegelung der Oberfläche				.....

15.06.2023

Seite 9 / 12

Wall

LV Wall

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
5.4	<b>Einpflge der Oberfläche</b>				
5.4.1	<b>Eventualposition</b> <b>PANDOMO® SP-F Porenfüller</b>  Aufbringen des PANDOMO® SP-F Porenfüllers nach ca.12 Stunden Trocknung des ersten Auftrages (nicht erforderlich bei Verwendung von PANDOMO® SP-PS). Die Technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.	0	m²	.....	nur E-Preis
5.4.2	<b>Eventualposition</b> <b>PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel</b>  Aufbringen von PANDOMO® SP-GS Seidenglanz-Siegel mit einem Wischbezug. Nach ca. 60 Minuten Aufbringen des zweiten Auftrages von PANDOMO® SP-GS. Die Technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.	0	m²	.....	nur E-Preis
5.4.3	<b>Eventualposition</b> <b>PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel</b>  Aufbringen von PANDOMO® SP-MS Seidenmatt-Siegel mit einem Wischbezug. Nach ca. 60 Minuten Aufbringen des zweiten Auftrages von PANDOMO® SP-MS. Die Technischen Richtlinien des Herstellers, der angewendeten Produkte sind zu beachten.	0	m²	.....	nur E-Preis
<b>5.4 Einpflge der Oberfläche</b>					<u>xxxxxxxxxxxx</u>

15.06.2023

Seite 10 / 12

Wall

LV Wall

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

5.5	Dauerelastische Versiegelung				
-----	------------------------------	--	--	--	--

5.5.1	ARDEX SN Neutral-Silicon				
-------	--------------------------	--	--	--	--

Dauerelastische Versiegelung mit ARDEX SN Neutral-Silicon.  
Die Technischen Richtlinien des Herstellers sind zu beachten.

0	m	.....	.....
---	---	-------	-------

5.5.2	ARDEX ST Naturstein-Silicon				
-------	-----------------------------	--	--	--	--

Elastische Fugen mit ARDEX ST Naturstein-Silicon den technischen Regeln  
entsprechend herstellen, Breite bis 10 mm.

0	m	.....	.....
---	---	-------	-------

5.5	Dauerelastische Versiegelung	.....
-----	------------------------------	-------

5	Oberflächenbehandlung	.....
---	-----------------------	-------

15.06.2023

Seite 11 / 12

Wall

LV Wall

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
6	<b>Facharbeiterstunden / Mehraufwand</b>				
6.1	<b>Facharbeiterstunden</b>				
	Facharbeiter gemäß Nachweis für z.B. Bemusterungen, Aufarbeiten und Vergießen von Fehlstellen, Anarbeiten an Rampen und Schienen usw.. Materialien wie: Harz, Sande, Vergussmassen werden nach tatsächlichem Verbrauch unter Abrechnung ganzer Gebinde verrechnet.				
		0	Std	.....	.....
6.2	<b>Erhöhter Arbeitsaufwand und lange Transportwege</b>				
	Zulage für erhöhten Arbeitsaufwand und lange Transportwege.				
		0	St	.....	.....
		6	Facharbeiterstunden / Mehraufwand	.....	.....

**Zusammenstellung**

1	Baustelleneinrichtung	.....
2	Muster	.....
3.1	Untergrundvorbereitung Wand und Decke	.....
3	Untergrundvorbereitung	.....
4	Aufbringen	.....
5.1	Polieren/Schleifen der Oberfläche	.....
5.2	Imprägnierung der Oberfläche	.....
5.3	Versiegelung der Oberfläche	.....
5.4	Einpflege der Oberfläche	xxxxxxxxxxxx
5.5	Dauerelastische Versiegelung	.....
5	Oberflächenbehandlung	.....
6	Facharbeiterstunden / Mehraufwand	.....
Summe		.....
zzgl. MwSt .....		% .....
Gesamtsumme		.....